

Паспорт качества № 163949_5031350

**Бензин автомобильный, неэтилированный, А-95 "Premium"
с содержанием кислорода до 2,7 % мас., класс В**

Стандарт: LST EN
228:2012+A1:2017

KN: 27101245

Дата оформления паспорта качества : 2023-04-12

Дата отбора пробы: 2023-04-10

Уровень продукта: 898


Резервуар №: RZ-49

Показатели качества	Норма	Фактически	Методы
1. -ОЧ ИМ, не менее	95,0 *	95,7	LST EN ISO 5164
2. -ОЧ ММ, не менее	85,0 *	85,2	LST EN ISO 5163
3. Концентрация свинца, мг/л, не более	5,0	меньше 2,5	LST EN 237
4. Плотность при 15 °C, кг/м³	720,0 - 775,0	733,6	LST EN ISO 3675
5. Концентрация серы, мг/кг, не более	10,0	3,0	LST EN ISO 12185
6. Концентрация марганца, мг/л, не более	2,0	меньше 2,0	LST EN ISO 20846
7. Устойчивость к окислению, мин, не менее	360	360	LST EN 16135
8. Концентрация смол промытых растворителем, мг на 100 мл бензина, не более	5	1	LST EN ISO 7536
9. Коррозия медной пластинки (3 часа при 50 °C), единицы по шкале, не более	1 класс	1a	LST EN ISO 6246
10. Внешний вид	чистый и прозрачный	чистый и прозрачный	LST EN ISO 2160
11. Объемная доля углеводородов, % об, не более:			визуально
олефиновых	18,0	14,9	LST EN ISO 22854
ароматических	35,0	24,3	
12. Объемная доля бензола, %, не более	1,00	0,68	LST EN ISO 22854
13. Массовая доля кислорода, %, не более	2,7	2,26	LST EN ISO 22854
14. Объемная доля оксигенатов (кислородсодержащих соедин.), %, не более:			LST EN ISO 22854
метанола	3,0	0	
этанола	5,0	0	
изопропилового спирта	Количество	0	
изобутилового спирта	применяемых	0	
третбутилового спирта	компонентов	0,06	
эфиров (C ₅ и выше):	при смешении		
- МТБЭ	определяется	12,16	
- ЭТБЭ	содержанием	0	
- МТАЭ	кислорода	0	
других оксигенатов	2,7 % мас.	0	
15. Давление паров, (VP), кПа	45,0 - 70,0	65,0	LST EN 13016-1
16. Фракционный состав:			LST EN ISO 3405
объемная доля испарившегося бензина при температуре 70 °C, (И 70), % об.	20,0 - 48,0	41,7	
объемная доля испарившегося бензина при температуре 100 °C, (И 100), % об.	46,0 - 71,0	65,3	
объемная доля испарившегося бензина при температуре 150 °C, (И 150), % об., не менее	75,0	92,5	
температура конца кипения, °C, не выше	210	176	
остаток в колбе, % об., не более	2	1	
17. Индекс паровой пробки (ИПП)	не нормируется	942	LST EN 228

p.5.5.2

Акционерное общество "ОРЛЕН Летува", принимая ответственность как производитель, декларирует, что продукт "Бензин автомобильный, неэтилированный, А-95 "Premium" с содержанием кислорода до 2,7 % мас., класс В", согласно декларации, соответствует требованиям LST EN 228:2012+A1:2017.

* Поправочный коэффициент к значениям ИОЧ и МОЧ применяется в соответствии с требованиями примечаниям б) по 2 таблице LST EN 228.



10 XII

No сертификата соответствия 10XCL00030-21

Apskaitininkė
Vilma Želviene



Indrė Pukalo

13. 04. 2023

Kokybės pažymėjimo išdavė

Certificate of quality is issued by
Накладная № : ORB-547084 2023-04-12

Quality certificate issued to the transport document No. 23LT000A1A0423V270730